



Tekna Evo AKS 800

Analoge Dosierpumpe mit manuell einstellbarer, konstanter Durchflussrate, 2-stufige selektive Reduzierung der Förderleistung über zwei Frequenzbereiche (0 – 20 % oder 0 – 100 %) ohne Füllstandsüberwachung

Technische Eigenschaften

Gehäuse	PP mit Glasfaser verstärkt, Schutzart IP 65	
Pumpenkopf	PVDF	
Membrane	PTFE (Teflon)	
Ventile	Keramikkugelventile (PVDF), FPM Dichtung	
Leistung	7 bis 18 l/h	
Gegendruck	1 bis 12 bar	
Hubvolumen	0,39 bis 1,00 ml / Hub	
Frequenz	Max. 300 Hübe/min	
Ansaughöhe	1,5 m	
Schlauch-Anschluss	Überwurfverschraubung 4x6 mm	
Stromversorgung	100–240 VAC / 50-60 Hz	
Leistungsaufnahme	24 W	
Sicherung	3,15 A	
Lieferumfang	inkl. Standard-Montage-Kit	
Dimensionen	231mm x 119mm x 145 (Höhe, Breite,Tiefe)	
Gewicht	ca. 3,9 kg	
Standards	73/23EEC	vom 19/02/73
	89/336EEC	vom 03/05/89
	EN60336-1	